

APROB:

Elena Beleacova
Director General al
Biroului Relații Interetnice

COORDONAT:

Inspector principal de stat al
Republicii Moldova pentru supravegherea
măsurilor contra incendiilor,
pentru situații excepționale
a Republicii Moldova
colonel al s/salvare _____
Mihail HARABAGIU

« _____ » _____ 2013

« _____ » _____ 2013

REGULILI

de prevenire și apărare împotriva incendiilor al Biroul Relații Interetnice.

I. Dispoziții generale

1. Reguli de prevenire și apărare împotriva incendiilor, denumite în continuare Reguli, stabilesc cerințele minime necesare pentru prevenirea și reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condițiilor necesare pentru prevenirea și reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condițiilor necesare pentru limitarea propagării și dezvoltării acestora prin măsuri tehnice și organizatorice, asigurarea siguranței salariaților și a forțelor care acționează la intervenție, securității clădirii, utilajului și echipamentului destinat pentru activitățile de serviciu, protecției acestora în caz de incendiu. Prezentele Reguli sînt elaborate în conformitate cu Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. 267-XIII din 09.11.1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.15-16, art.144) și Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1159 din 24.10.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.171-174, art.1204), stabilesc cerințele principale de apărare împotriva incendiilor.

2. Angajații Biroului Relații Interetnice (în continuare - BRI) sînt admiși la îndeplinirea obligațiilor de funcție doar după instructajul privind apărarea împotriva incendiilor.

3. Persoana responsabilă pentru apărarea împotriva incendiilor al Biroului se numește prin ordin de către directorul general al Biroului.

4. Pentru antrenarea lucrătorilor BRI în activitatea de prevenire și stingere a eventualelor incendii, la obiecte se creează formațiuni benevole de pompieri (în continuare – FBP) în conformitate cu art.6 al Legii privind apărarea împotriva incendiilor și Hotărîrea Guvernului nr.662 din 12.07.1999 „Cu privire la formațiunile benevole de pompieri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.78-79, art.692).

5. Răspunderea personală pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor la BRI, în conformitate cu legislația în vigoare, se atribuie conducătorului BRI. Responsabilitatea privind asigurarea apărării împotriva incendiilor la obiectivele private (case individuale, vile, garaje, construcții auxiliare etc.) o poartă proprietarii, iar la darea în locațiune a clădirilor, construcțiilor, încăperilor, instalațiilor - arendașii.

În conformitate cu Legea privind apărarea împotriva incendiilor, factorii de decizie din organele centrale de specialitate ale administrației publice și autoritățile administrației publice locale, în limitele competenței, sînt obligați să asigure:

- a) realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la întreprinderile din subordine și pe teritoriul respectiv;
- b) crearea și întreținerea, în conformitate cu normele stabilite, a organelor de conducere și subunităților de pompieri și salvatori, finanțate din bugetele respective ori prin contract;
- c) acordarea de sprijin serviciului de pompieri și salvatori la îndeplinirea sarcinilor puse;
- d) crearea condițiilor în vederea antrenării cetățenilor în activitatea de prevenire și stingere a incendiilor;
- e) organizarea activității de explicare și instruire a populației privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;
- f) realizarea măsurilor ce țin de stimularea socială și economică a asigurării apărării împotriva incendiilor;
- g) crearea condițiilor necesare pentru activitatea eficientă a FBP.

II. Măsuri organizatorice pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor.

În conformitate cu legislația în vigoare conducătorul BRI este **obligat**:

- a) să stabilească prin ordin - instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor, să organizeze un control permanent asupra respectării ordinii stabilite de către angajați;
- b) să stabilească și se amenajeze locuri pentru fumat;
- c) să stabilească modul examinării și închiderii încăperilor după încheierea zilei de muncă, de deconectare a utilajelor electrice în caz de incendiu;
- d) să organizeze studierea și controlul asupra respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor și instrucțiunilor privind măsurile de securitate împotriva incendiilor din partea angajaților Biroului, asigurând subdiviziunile cu mijloacele de propagandă antiincendiară (pancarte, standuri, semne de avertizare, machete etc.);
- e) să creeze Comisia tehnică de apărare împotriva incendiilor;
- f) să organizeze cu angajații instructaje de apărare împotriva incendiilor și lecții la minimul tehnic antiincendiar conform prevederilor prezentelor Reguli;
- g) să veridice în mod periodic gradul de pregătire a formațiunilor nemilitarizate ale protecției civile la instituția subordonată, să ia măsurile necesare pentru îmbunătățirea activității acestora;
- h) să veridice în mod periodic starea de siguranță antiincendiară a obiectului, disponibilitatea și fiabilitatea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
- i) să organizeze elaborarea și implementarea măsurilor orientate pentru perfecționarea regimului de apărare împotriva incendiilor, reducerea pericolului de incendiu, asigurarea siguranței persoanelor și protecția bunurilor materiale în caz de survenire a incendiului;
- j) să emite ordine privind desemnarea persoanelor responsabile de exploatarea și starea tehnică bună a sistemelor de încălzire și de ventilare, a instalațiilor electrice,

aprovizionarea cu apa în caz de incendiu și de stingere a incendiului, a instalațiilor autonome de pompieri și a sistemelor de avertizare despre incendiu la obiect;

k) să includă în lista obligațiilor persoanelor cu funcții de răspundere, precum și a altor specialiști, elaborarea și implementarea măsurilor în problemele de apărare împotriva incendiilor, reieșind din sarcinile de serviciu;

l) să asigure elaborarea instrucțiunilor privind măsurile securității antiincendiară pentru subdiviziuni și unele timpuri de lucrări de cu pericol de incendiu, în conformitate cu cerințele prezentelor legi;

m) să asigure cercetarea la timp a cazurilor de incendiu, a cauzelor apărării lor, depistarea persoanelor vinovate, precum și elaborarea măsurilor de prevenire a acestora.

n) să organizeze elaborarea planurilor de evacuare a persoanelor și bunurilor materiale în caz de survenire a incendiului și să le afișeze în locuri vizibile, precum și să organizeze periodic aplicarea în practică a acestora.

o) să organizeze studierea și controlul asupra respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor și instrucțiunilor privind măsurile de securitate împotriva incendiilor;

p) să organizeze comisia tehnică de apărare împotriva incendiilor și să organizeze activitatea acestora în conformitate cu reglementările în vigoare, să asigure obiectul cu mijloace de stingere a incendiilor, cu mijloace de primă intervenție pentru stingerea incendiilor;

q) să organizeze pentru angajați instructaj de apărare împotriva incendiilor și lecții la minimul tehnic antiincendiar;

r) să verifice, în mod periodic, starea de siguranță antiincendiară a obiectului, disponibilitatea și fiabilitatea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, să ia măsuri urgente de lichidare a lacunelor depistate;

s) să asigure cercetarea la timp a cazurilor de incendiu, a cauzelor apariției lor, depistarea persoanelor vinovate, precum și elaborarea măsurilor de prevenire a acestora.

Fiecare lucrător este **obligat**:

a) să cunoască bine și să îndeplinească regulile stabilite privind apărarea împotriva incendiilor, să nu admită acțiuni, care favorizează incendii;

b) să execute măsurile de precauție la folosirea aparatelor cu gaze, obiectelor chimice, de uz casnic, la efectuarea lucrărilor cu lichide ușor inflamabile (LUI) și lichide combustibile (LC), cu alte substanțe, materiale și utilaje, care prezintă pericol de incendiu;

c) în caz de descoperire a incendiului să anunțe serviciul de pompieri și salvatori și să ia măsurile convenite pentru salvarea oamenilor, bunurilor și lichidarea incendiului.

III. Modul de întreținere a teritoriului inclusiv a căilor de evacuare.

În toate încăperile de producție, administrative, de depozitare și auxiliare, în locurile vizibile trebuie afișate tabele cu indicarea numărului de telefon al serviciului pompieri și salvatori.

Regulile de utilizare a focului deschis pe teritoriul întreprinderilor, circulația transportului, permiterea fumatului și efectuarea lucrărilor temporare cu pericol de incendiu se stabilesc în instrucțiunile generale pentru obiective privind apărarea împotriva incendiilor.

Conform legislației în vigoare la fiecare întreprindere, prin ordin (instrucțiune), se stabilește regimul de protecție contra incendiilor, corespunzător pericolului de incendiu la această întreprindere, inclusiv:

- a) să se stabilească și să se amenajeze locurile pentru fumat;
- b) să se stabilească locurile și cantitatea admisibilă de materie primă, semifabricate și produse finite care se păstrează concomitent în încăperi;
- c) să se stabilească modul de înlăturare a prafului și a deșeurilor combustibile, de păstrare a îmbrăcăminte de lucru impregnate cu ulei;
- d) să se stabilească modul de deconectare a utilajelor electrice în caz de incendiu și la terminarea zilei de muncă;
- e) să se reglementeze modul de executare a lucrărilor temporare cu focul și a altor lucrări cu pericol de incendiu, modul de control și de închidere a încăperilor după terminarea lucrului, acțiunile lucrătorilor la constatarea incendiului;
- f) să se determine modul și termenele de desfășurare a instructajelor de protecție contra incendiilor, precum și desemnarea persoanelor responsabile de organizarea acestora.

La clădiri și instalații (cu excepția caselor de locuit) în care se află concomitent pe un etaj mai mult de 10 persoane trebuie elaborate și afișate în locuri vizibile planurile (schemele) de evacuare a persoanelor în caz de incendiu, de asemenea, trebuie să fie prevăzut un sistem (o instalație) de avertizare despre incendiu.

Conducătorul obiectivului cu aglomerări (50 de persoane și mai mult), suplimentar la planul-schemă de evacuare a persoanelor în caz de incendiu, este obligat să elaboreze instrucțiuni pentru stabilirea acțiunilor personalului la asigurarea evacuării oamenilor în scurt timp și fără pericol, conform cărora, minimum o dată în jumătate de an trebuie să se efectueze antrenamente practice cu toți lucrătorii antrenați în această acțiune.

Persoanele responsabile de organizarea activităților cu participarea în masă a oamenilor (serate, discoteci, ceremonii, sărbători de revelion etc.) sînt obligate să controleze cu atenție încăperile înainte de începerea acțiunilor respective și să asigure nivelul pregătirii pe deplin a lor privind măsurile de apărare împotriva incendiilor.

1. Modul de întreținere a teritoriului:

a) teritoriul instituției trebuie să fie în stare de curăție permanentă, trecerile și accesele la clădirea, precum și accesele spre scările staționare pentru pompieri, spre inventarul și utilajul de stingere a incendiilor trebuie să fie liber totdeauna, să fie întreținute în stare bună și reparate la timp. Pe timp de iarnă – să fie curățite de zăpadă.

b) păstrarea și utilizarea în subsoluri și demisoluri a LUI, LC, prafului explozibil, substanțelor explozibile, buteliilor cu gaze, mărfurilor în ambalaj tip aerosol, celuloizului și a altor materiale și substanțe cu pericol de incendiu și explozie, cu excepția cazurilor specificate în actele normative în vigoare;

c) utilizarea cerdacurilor, etajelor tehnice, camerelor de ventilare și a altor încăperi tehnice pentru a organiza sectoare de producție, ateliere, precum și pentru a depozita produse, utilaje, mobilă etc.;

d) amplasarea în holurile ascensoarelor a cămărilor, chioșcurilor, gheretelor etc.;

e) amenajarea depozitelor de materiale combustibile și ateliere, precum și amplasarea altor încăperi gospodărești în subsoluri și demisoluri, dacă intrarea în ele nu este izolată de casele scărilor comune;

f) efectuarea resistemizării încăperilor și căilor de evacuare, fără coordonarea organelor SSMCI;

g) înlăturarea ușilor vestibulurilor, holurilor, coridoarelor, tamburelor și caselor scărilor, prevăzute de proiect;

h) blocarea cu mobilă, utilaje și alte obiecte a ușilor, trapelor de evacuare la balcoane și lojii, a trecerilor în secțiunile învecinate și a ieșirilor la scările exterioare de evacuare;

i) curățarea încăperilor și spălatul hainelor, utilizând benzină, gaz lampant și alte LUI și LC, precum și încălzirea conductelor înghețate cu ajutorul lămpii de lipit sau prin alte procedee cu utilizarea focului deschis;

j) lăsarea la locurile de muncă a materialelor de șters, impregnate cu ulei;

k) instalarea gratiilor fixe la ferestre, cu excepția cazurilor prevăzute în normele și regulile aprobate în modul stabilit;

l) montarea geamurilor la logiile, galeriile și la balcoanele care se referă la zonele de siguranță în caz de incendiu;

m) amenajarea în încăperile scărilor și în coridoare depozite, precum și păstrarea sub rampele scărilor și pe podeste a diferitelor obiecte, mobile și a altor materiale combustibile. Sub rampa scărilor la primul etaj și la demisol se admite amenajarea numai a încăperilor pentru punctele de reglare a încălzirii centrale, contoarelor de apă și a tablourilor electrice, separate prin pereți despărțitori din materiale incombustibile;

n) amenajarea în încăperile de producție și de depozitare ale clădirilor (cu excepția clădirilor de gradul V de rezistență la foc) a antresolurilor, oficiilor și a altor încăperi încorporate, executate din materiale combustibile și foi de metal, cu excepția cazurilor specificate în NCM E.03.02.

o) scările exterioare de incendiu și îngrădirile de protecție de pe acoperișurile clădirilor și instalațiilor trebuie să se întrețină în stare perfectă și de minimum 2 ori pe an supuse încercărilor de rezistență.

p) în încăperile cu o singură ieșire de evacuare nu se admite prezența concomitentă a 50 și mai multe persoane. În clădirile de gradul IV și V de rezistență la foc organizarea activităților cu aflarea concomitentă a 50 persoane și mai multe se admite numai în încăperile de la primul etaj;

q) ferestrele cerdacurilor, etajelor tehnice și a subsolurilor trebuie să aibă geamuri, iar ușile lor să fie ținute închise. Pe uși trebuie indicat locul de păstrare a cheilor.

r) ferestrele îngropate de la subsolul și demisolul clădirilor și instalațiilor trebuie curățate cu regularitate de gunoiul combustibil. Nu se admite închiderea lor ermetică;

s) lămpile cu gaz (felinarele) trebuie suspendate cât mai sigur de tavan și trebuie să aibă capace metalice de siguranță deasupra sticlei. Distanța dintre capacul de siguranță al lămpii sau dintre capacul felinarului și elementele combustibile ale tavanului trebuie să fie de minimum 70 cm, iar pînă la pereții combustibili - de minimum 20 cm;

t) lămpile cu gaz (felinarele) trebuie să aibă reflectoare metalice și să fie bine fixate. Felinarele și lămpile de masă trebuie instalate pe suporturi stabile.

Nu se admite alimentarea cu benzină sau cu petrol de tractor a mașinilor de gătit și primusurilor.

Pentru acumularea materialelor de șters folosite trebuie să se instaleze lăzi metalice cu capace ce se închid ermetic. La terminarea schimbului de lucru materialele de șters folosite trebuie să fie înlăturate din încăpere.

Îmbrăcămintea de lucru a persoanelor care lucrează cu uleiuri, lacuri, vopsele sau cu alte LUI, LC trebuie să se păstreze atîrnată în dulapuri metalice, instalate în locuri special destinate în acest scop.

În clădirile cu vitralii, cu înălțimea mai mare de un etaj, nu se admite dezintegrarea elementelor de construcții ale diaframelor incombustibile și impermeabile la fum, montate în vitralii la nivelul fiecărui etaj.

Numărul de persoane în sălile (încăperile) de spectacole, expoziție, comerț, în cantine, în tribune, precum și în alte încăperi cu aglomerări de persoane (mai multe de 50), nu trebuie să depășească numărul stabilit prin normele de proiectare sau prin calcule, luînd în considerare capacitatea căilor de evacuare.

În cazul în care în normele de proiectare datele lipsesc, în calcul trebuie să se ia timpul de asigurare a evacuării persoanelor din săli - 2 min., iar aria de calcul pentru o singură persoană - 0,75 m².

Este interzis:

a) de a încuia ușile ieșirilor de evacuare în timpul lucrului. Este admisă aplicarea lacătelor interioare care se descuie ușor (fără chei și instalații de blocare).

b) de a bloca cu diverse obiecte și utilaj trecerile, ieșirile, coridoarele și scările.

c) de a aplica materiale de finisare combustibile și vopsele pe bază combustibilă.

Scările exterioare pentru pompieri, îngrădirile de siguranță și instalațiile parafulger pe acoperișurile clădirilor trebuie să fie menținute în stare bună de funcționare. Scările și îngrădirile trebuie să fie încercate la rezistență de cel puțin 2 ori pe an, iar parafulgerul - o dată pe an la rezistența ohmică a prizelor de pămînt (norma de cel mult 3 ohm).

În încăperile de producție, administrative, depozite și încăperile auxiliare trebuie să fie afișate în locuri vizibile: instrucțiunea privind măsurile de apărare împotriva incendiilor, tabelul efectivului FBP, precum și planul evacuării lucrătorilor și bunurilor materiale.

Instalațiile care asigură închiderea etanșă a ușilor palierelor, coridoarelor, tamburelor, vestibulurilor și holurilor (garniturile de etanșare, etc.) trebuie să se afle permanent în stare bună de funcționare.

Zilnic, după încheierea lucrului, persoanele responsabile de apărarea împotriva incendiului sînt obligate să examineze încăperile care se închid. Lista încăperilor și modul examinării se stabilesc de către conducător. Rezultatele examinării se înscriu de către persoana responsabilă în caiet (registru) special și se semnează.

Fumatul în clădirea, este admis doar în locurile special (de comun acord cu paza antiincendiară) dotate cu urne și recipiente cu apă. Locul pentru fumat trebuie să fie marcat în conformitate cu cerințele standardului în vigoare.

La organizarea și petrecerea ședințelor comune, sărbătorilor (Anul Nou) și altor evenimente, la care participă multe persoane:

a) se admite utilizarea doar a încăperilor asigurate cu cel puțin două ieșiri de evacuare, care să corespundă normelor de proiectare, să nu aibă grile la ferestre și să fi amplasate cel mult la etajul al doilea în clădirile cu acoperiș combustibil;

b) bradul de Anul Nou trebuie să fie instalat pe suport fix în așa mod ca crengile să nu atingă pereții și tavanul;

c) iluminarea trebuie să fie executată cu respectarea Normelor de montare a instalațiilor electrice (în continuare – NMIE). La utilizarea rețelei electrice de iluminare fără transformator de reducere pe brad se pot utiliza ghirlande doar cu includere consecutivă a becurilor cu voltaj de 12 V și puterea becurilor nu trebuie să depășească 25 W;

d) în caz de depistare a defecțiunilor la aparatajului de iluminare (încălzirea firelor, licărirea becurilor, dacă aceasta nu este prevăzut constructiv, scînteii etc.) acesta trebuie să fie imediat deconectat;

Se interzice:

a) utilizarea proiectoarelor cu arc, a lumânărilor și petardelor, a focului de artificii și a altor efecte de iluminare cu pericol de incendiu, ce pot conduce la incendii;

b) împodobirea pomului de Anul Nou cu jucării din celuloid, precum și cu tifon și vată neimpregnate cu materiale ignifuge;

c) îmbrăcarea copiilor în costume confecționate din țesături combustibile;

d) efectuarea în clădiri a lucrărilor cu focul, vopsirea și alte lucrări cu pericol de incendiu și explozie;

e) folosirea obloanelor la ferestre pentru a face întuneric în încăperi;

f) micșorarea lățimii trecerilor printre rînduri și punerea în treceri a fotoliilor, scaunelor etc.;

g) stingerea completă a luminii în încăperi în timpul reprezentațiilor;

h) aflarea în încăperi a unui număr de persoane peste norma stabilită.

În timpul desfășurării activităților trebuie organizat un serviciu în scenă și în încăperi al persoanelor responsabile, a membrilor FBP sau al lucrătorilor serviciului pompieri și salvatori.

În clădirile în care se află multe persoane, în cazul deconectării energiei electrice, personalul de deservire trebuie să dispună de lanterne electrice. Numărul de lanterne se stabilește de către conducător, reieșind din specificul obiectului, existența personalului de serviciu, numărul total de persoane în clădire, dar nu mai puțin de una la fiecare lucrător de serviciu.

2. Căile și ieșirile de evacuare.

Numărul căilor de evacuare, dimensiunile lor, condițiile de iluminare și asigurare antifum, precum și lungimea căilor de evacuare trebuie să corespundă normelor de protecție împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor.

Toate ușile pe căile de evacuare trebuie să se deschidă liber în direcția ieșirii din încăperi. La aflarea persoanelor în încăperi ușile pot fi închise doar cu zăvoare interioare care se deschid ușor.

La exploatarea căilor și ieșirilor de evacuare se interzice:

a) blocarea trecerilor, coridoarelor, tamburelor, galeriilor, holurilor, ascensoarelor, podestelor scărilor, rampelor scărilor și trapelor cu mobilier, utilaje, diferite materiale și produse finite, precum și baterea în cuie a ușilor căilor de evacuare;

b) organizarea în tamburele ieșirilor (cu excepția apartamentelor și caselor individuale de locuit) a uscătoriilor de haine de orice construcție, instalarea cuierelor pentru haine și șifonierelor, păstrarea (inclusiv de scurtă durată) a tot felul de inventar și materiale;

c) amenajarea în căile de evacuare a pragurilor, turnichetelor, ușilor glisante, turnante și a altor instalații care împiedică evacuarea liberă a persoanelor;

d) utilizarea pe căile de evacuare (cu excepția clădirilor de gradul V de rezistență la foc) a materialelor combustibile pentru finisajul, placajul și vopsirea pereților și tavanelor, iar la casele scării și a treptelor și podestelor;

e) fixarea ușilor cu autoînchiderea caselor scărilor, coridoarelor, holurilor și tamburelor în poziție deschisă (dacă în aceste scopuri nu se utilizează dispozitive automate, care se declanșează la izbucnirea incendiului), precum și înlăturarea acestora;

f) montarea geamurilor sau închiderea jaluzelelor zonelor de aer în casele de scări antifum;

g) înlocuirea sticlei armate cu sticlă obișnuită la ușile cu geamuri și supralumini (ferestruici);

h) amenajarea în pasajele subterane a chioșcurilor de comercializare și a altor obiecte, pe o lățime mai mare de 1/3 din lățimea totală a trecerii. Toate construcțiile trebuie să fie executate din materiale incombustibile.

La montarea utilajelor tehnologice, expoziționale și a altor tipuri de utilaje în încăperi trebuie să se asigure trecerile de evacuare la casele scărilor și la alte căi de evacuare, conform normelor de proiectare.

În clădirile cu aglomerări, în cazul deconectării energiei electrice, personalul de deservire trebuie asigurat cu lanterne electrice. Numărul de lanterne se stabilește de către conducător, ținând cont de specificul obiectivului, prezența personalului de serviciu, numărul total de persoane în clădire, dar nu mai puțin de o lanternă pentru fiecare lucrător al personalului de serviciu.

Covoarele și alte tipuri de învelișuri pentru pardoseli, în încăperile aglomerate, trebuie bine fixate pe pardoseală.

Prevederile de apărare împotriva incendiilor pentru instalațiile electrice.

Montarea și exploatarea instalațiilor electrice trebuie să se efectueze conform NMIE, Regulilor de exploatare tehnică a instalațiilor electrice de către consumător (RET), Regulilor tehnicii securității la exploatarea instalațiilor electrice de către consumatori (RTS) și altor acte normative.

Motoarele electrice, aparatele de comandă, aparatura de pornire și reglare, aparatura pentru control și măsurare și de protecție, utilajele auxiliare și conductoarele electrice trebuie să aibă gradul de protecție în corespundere cu clasa zonei conform NMIE, precum și să dispună de aparate de protecție contra curentului de scurtcircuit și de suprasarcină.

În toate încăperile, indiferent de destinație, care după terminarea lucrărilor se închid și nu se controlează de către personalul de serviciu, toate instalațiile și aparatele electrice trebuie deconectate (cu excepția iluminatului de serviciu și de avarie, instalațiilor automate de stingere și semnalizare a incendiului, precum și instalațiilor electrice care funcționează 24 de ore, conform prevederilor tehnologice).

Nu se admite trasarea liniilor aeriene de transport a energiei electrice și a conductoarelor electrice exterioare deasupra învelitorilor combustibile, acoperișurilor de protecție și a depozitelor deschise de materiale combustibile.

La exploatarea instalațiilor electrice se interzice:

a) utilizarea aparatelor electrice și dispozitivelor în condiții care nu corespund recomandărilor (instrucțiunilor) întreprinderilor-furnizoare, sau cu defecte, care pot conduce la izbucnirea incendiilor, precum și exploatarea conductoarelor și cablurilor electrice cu izolație defectată sau cu izolație ce și-a pierdut capacitățile de protecție;

b) utilizarea prizelor, întrerupătoarelor și a altor mijloace și dispozitive electrice deteriorate;

c) acoperirea cu hârtie, țesătură și cu alte materiale combustibile a becurilor și corpurilor de iluminat, precum și exploatarea lor fără capacele de protecție;

d) utilizarea fiarelor de călcat, plitelor, fierbătoarelor electrice și altor aparate electrice de încălzit fără suporturi din materiale incombustibile;

e) lăsarea fără supraveghere a aparatelor electrice de încălzit, televizoarelor, aparatelor de radio etc. conectate la rețea;

f) utilizarea aparatelor electrice de încălzit nestandardizate (improvizate), utilizarea siguranțelor fuzibile necalibrate sau a altor aparate improvizate de protecție contra curenților de scurtcircuit și suprasarcinilor;

g) montarea conductoarelor electrice și a liniilor de cablu tranzitare prin încăperile de depozitare, precum și prin zonele cu pericol de incendiu și explozie-incendiu.

Nu se admite montarea într-un singur tub, furtun metalic, fascicul, canal închis al elementelor de construcție a circuitelor de iluminat (de avarie și de lucru), precum și a cablurilor de alimentare și de comandă.

Indicatoarele luminoase "Ieșire" trebuie să fie în stare perfectă și conectate permanent. În sălile de spectacole, prezentare, expoziție etc. indicatoarele luminoase pot fi conectate numai pe parcursul desfășurării activităților (pe timpul aflării persoanelor).

Corpurile electrice de iluminat portative trebuie executate cu utilizarea conductoarelor electrice elastice prevăzute cu capace din sticlă, precum și protejate cu plase de siguranță și dotate cu cârlige pentru suspendare.

La amenajarea sofitelor trebuie să se folosească numai materialele incombustibile, iar corpurile lor să fie izolate de cablurile de susținere.

Proiectoarele și sofitele trebuie amplasate la o distanță de minimum 0,5 m de la elementele și materialele combustibile, iar proiectoarele cu lentile - la o distanță de minimum 2 m. Proiectoarele și sofitele trebuie să aibă filtre de lumină din materiale incombustibile.

Nu se admite exploatarea aparatelor electrice fără termoregulatele (sau defectate), prevăzute de producător.

IV. Acțiunile personalului în caz de incendiu până la sosirea subdiviziunilor de pompieri;

1. La izbucnirea incendiului, acțiunile personalului, administrației obiectului (clădirii), în primul rând trebuie orientate spre asigurarea evacuării persoanelor.

2. La depistarea incendiului sau a careva semne de ardere (emanarea fumului, miros de ardere, ridicării temperaturii etc.)

Este necesar:

- urgent de apelat despre acest fapt prin telefon la serviciul de pompieri;
- pînă la sosirea subdiviziunilor de pompieri de întreprins măsuri pentru evacuarea persoanelor, bunurilor materiale și stingerea incendiului.

3. Conducătorul obiectului (clădirii), sau altă persoană responsabilă, la locul incendiului, este obligat:

- de a dubla anunțul despre izbucnirea incendiului la serviciul de pompieri;
- de a organiza de comun cu persoana de serviciu și a personalului evacuarea persoanelor, documentelor și bunurilor materiale, precum și întimpinarea subdiviziunilor de pompieri la incendiu;

- de a verifica cuplarea sistemelor de protecție antiincendiu (de înștiințare a persoanelor despre incendiu, de stingere, de protecție împotriva fumului);

- la necesitate de a deconecta energia electrică;
- de a opri toate lucrările în clădire, cu excepția lucrărilor legate de lichidarea incendiului;

- de a evacua în afara limitelor zonei cu pericol toate persoanele, cu excepția celor implicate la stingerea incendiului;

- de a organiza conducerea generală a acțiunilor de stingere a incendiului pînă la sosirea subdiviziunilor de pompieri, asigurînd respectarea prevederilor de securitate de către personalul care participă la acțiunile de stingere a incendiului. să organizeze conducerea generală a acțiunilor de stingere a incendiilor (luând în considerare particularitățile specifice ale obiectivului) pînă la sosirea unităților de pompieri și salvatori;

- să asigure respectarea prevederilor de securitate de către salariații care participă la acțiunile de stingere a incendiului;

- să organizeze, concomitent cu acțiunile de stingere a incendiului, evacuarea și protecția valorilor materiale;

- să organizeze întâlnirea unităților de pompieri și salvatori și să acorde ajutor privind alegerea celei mai scurte căi de acces la focarul incendiului;

- să comunice unităților de pompieri și salvatori, antrenate la stingerea incendiului și efectuarea lucrărilor prioritare de salvare-deblocare respective, informații privind existența la obiective a substanțelor explozive (cu pericol de explozie), toxice, utilizate sau păstrate, pentru asigurarea securității efectivului.

La sosirea unităților de pompieri și salvatori conducătorul întreprinderii (sau persoana care-l înlocuiește) este obligat să informeze conducătorul acțiunilor de stingere a incendiului despre particularitățile tehnologice și constructive ale obiectivului, construcțiilor și instalațiilor alăturate, despre cantitatea și proprietățile cu pericol de incendiu a substanțelor, materialelor și produselor care se păstrează și se utilizează, precum și despre alte caracteristici necesare lichidării cu succes a incendiului. Totodată, trebuie să organizeze atragerea forțelor și mijloacelor obiectivului pentru realizarea măsurilor necesare de lichidare a incendiului și de împiedicare a extinderii lui.